

Datenblatt

Sauberlaufzone

Technische Daten

Abmessung:	Produktbreite 200 cm Höhe 11 mm
Träger:	Kautschukrücken
Nutzschicht:	100 % Polypropylen
Lieferform:	Bahnen
Maße:	in jeder Form / entsprechend den örtlichen Gegebenheiten
Herstellungsart:	genagelt
Lichtechtheit:	ISO 105 B 02 >6
Elektrostatishes Verhalten:	permanent antistatisch nach ISO/DTR 6356 <2KV
Einsatzbereiche:	Treppen geeignet (DIN 54322) Stuhlrollenfest (DIN 54324) Feuchtraum geeignet (DIN 54318) Fußbodenheizung geeignet
Schmutzaufnahme:	optimale Feuchtigkeitsaufnahme sowie Staub, Feinschmutz und Industrieschmutz
Güteüberwachung:	Eigenüberwachung durch werkseitige Fertigungskontrolle
Reparatur:	Herausschneiden der defekten Stelle und Einsatz eines neuen Stückes Farbabweichungen sind möglich
Verlegeart:	Richtungsneutral Optimale gleichbleibende Putzwirkung bei unterschiedlicher Laufrichtung.

Untergrund: entfettet, trocken, staubfrei, eben

Hochwertige Grundstoffe für die Herstellung garantieren folgende Eigenschaften:

- Sehr lange ein sauberes Aussehen
- Pflegeleicht /Bürstensaugen
- Extrem hohe Schmutz und Wasseraufnahme
- Sehr lange Lebensdauer
- Ölbeständig
- UV beständig

Einsatzbereiche

- Industriestätten
- Verwaltung/Büros
- Privathaushalte
- Hotels
- Krankenhäuser
- Öffentliche Einrichtungen
- Werkstattbereiche
- Technische Einrichtungen